

# Väggarmatur

OUT-01

OUT-01 är en väggarmatur med inbyggd LED gjord för utomhusbruk för att lysa upp exempelvis fasader. Den har justerbar färgtemperatur och kan även ställas in för att lysa uppåt, nedåt eller åt båda håll samtidigt.

Produkten har inbyggda tidsfunktioner för att automatiskt tändas vid solnedgång och släckas vid soluppgång. Den bibehåller även tidsfunktioner som astrour vid strömbrott i Plejd-systemet eftersom batteribackup är integrerad i produkten. Inställningar konfigureras enkelt i Plejd-appen.



## Ljusdata

Ljusflöde	2x300 lm
Tunable white	2200-4000 K
Spridningsvinkel	45°
Dimning	0,1-100 %
RA	90
SDCM	3
L70/B50	60000 h. Ta 35 °C
Ljuskälla	LED (ej utbytbar)

## Teknisk data

IP-klass	IP45
Isolationsklass	Klass I
Slagtålighet	IK06
Skydd	Elektriskt övertemperaturskydd
Omgivningstemperatur	-25 till +35 °C
Beräknad batteritid	Upp till 10 års gångreserv
Max. effekt	8,3 W (2x4,15 W)
Energieffektivitetsklass	F
Nätspänning	230 V~ 50 Hz
Effektfaktor (PF)	0,9
Standbyeffekt	Pno, Psb: N/A Pnet: 0,10 W
Max. ström vid vidarekoppling	16 A
Kabelarea	0,75-2,5 mm <sup>2</sup>

## Radio

2,4 GHz mesh Bluetooth® <10 dBm	Plejds meshteknik förlänger räckvidden genom att enheterna kommunicerar med varandra.
---------------------------------------	---

## Artikellista

OUT-01-W	Vit (RAL9003)	E 77 063 11
OUT-01-G	Grå (RAL 7042)	E 77 063 12
OUT-01-B	Svart (RAL 7021)	E 77 063 13

